

MESE-220

EMULSIFICANTE super estable

DESCRIPCIÓN

EL MESE-220: es un emulsificante catiónico, para la producción de emulsiones asfálticas de rompimiento medio, lento y súper estable. El MESE-220 es un producto líquido de fácil manejo y aplicación.

Las emulsiones producidas con el MESE-220, trabajan perfectamente con agregados pétreos con alto contenido de finos y/o bajo equivalente de arena, tanto para mezcla en frío, como para slurry-seal, impartiendo adherencia, manejabilidad y buena cohesión.

Las emulsiones producidas con MESE-220 se pueden mezclar con agregados pétreos como reolitas, calcáreos, tezontles, basaltos, arena. etc. cubriéndolos perfectamente.

FABRICANTE:

Productos y Servicios JEA, S. de R.L. de C.V.

Alfredo R. Plascencia 145, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Miscibilidad con agua	Completa -1.0
Punto de congelamiento	°C.
Peso específico a 25 °C.	1.10 - 1.15
Aspecto a 25 °C.	Líquido Viscoso café oscuro.

PRESENTACIÓN:

Tambos de plástico con 220 kg bruto.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Se recomienda su almacenamiento en lugares preferentemente cubiertos, siempre cerrado el envase.

FORMULACIÓN TÍPICA POR TONELADA DE EMULSIÓN:

El pH de trabajo recomendado para producir emulsiones con MESE-220 debe estar entre 1.8 y 2.2, y la dosificación oscila entre 10 y 12 Kg/ton.; esto dependerá del tipo y forma de aplicación, así como de la clase de agregados.

EMULSIÓN SUPERESTABLE:

ASFALTO	600 Kg
MESE-220	10 - 12 Kg
AGUA (Solución jabonosa)	400 Kg
ÁCIDO CLORHÍDRICO	c.b.p. pH requerido
32% pH DE LA SOLUCIÓN	1.8 - 2.2 según necesidades

MESI-220

EMULSIFICANTE super estable

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD:

En caso de tener contacto con la piel, lávese perfectamente con agua hasta eliminarlo.

En caso de ingestión provoque el vómito y consulte al médico.

Si se entra en contacto con los ojos lávese con abundante agua y una solución de Carbonato de sodio al 1%.

Contacto:

Productos y Servicios JEA, S. de R. L. de C.V.
Calle Camino Ancho 7C, Col. Sta. Rosa (Hda. Sta. Rosa)
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México. C.P. 45860
Tel.: (376) 690 3232 / 9421. ventas@jea.com.mx

NOTA:

Para mayor información diríjase al departamento de Atención a Clientes Jea o con su asesor técnico comercial En la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la Composición de los substratos sobre los que se aplica.